

BORUNTE / FRÖCCSÖNTŐGÉP-KISZOLGÁLÓ MANIPULÁTOROK

BORUNTE BRTNN15WSS3P

Fröccsöntőgép-kiszolgáló manipulátor, 470-800 t géptartományhoz, automatikus termék- és beömlőcsonk-kivételhez.

Áttekintés

A BORUNTE BRTNN15WSS3P a fröccsöntési ciklus gépi kiszolgálására készült. A gyártói adatlap alapján késztermékek és beömlőcsonkok kivételére, valamint a konkrét kiviteltől függően betétek behelyezésére használható.



Fő előnyök

- 01** Fröccsöntéshez méretezve
A gyártó által megadott ajánlott géptartomány: 470-800 t.
- 02** Automatikus alkatrész kivétel
A munkadarab és a beömlőcsonk kivétele a fröccsöntési ciklusba illeszthető.
- 03** Ellenőrizhető ciklusadatok
A gyártói adatlap kivételi és ciklusidőt közöl.

Műszaki adatok

Műszaki jellemző	Érték
Tápellátási teljesítmény	3.2 kVA
Ajánlott fröccsöntőgép	470-800 t
Keresztirányú hajtás	AC servo motor
Végcszerszám kialakítása	Two suctions two fixtures
Keresztirányú löket	2260 mm
Kihúzási löket	900 mm
Függőleges löket	1500 mm
Maximális teherbírás	15 kg
Száraz kivételi idő	2.74 s
Száraz ciklusidő	9.03 s
Levegőfogyasztás	3 NI/ciklus
Tömeg	≈500 kg

Alkalmazási területek

Fröccsöntés · Szerszámon belüli behelyezés

Tervezési megjegyzések

- A robot csak kockázatértékelt, megfelelő védőberendezésekkel kialakított ipari rendszerben üzemeltethető.
- A végleges teherbírást a megfogó tömegével, a súlyponttal, a dinamikával és a munkatérrel együtt kell méretezni.
- A kompatibilitást a konkrét fröccsöntőgép tonnatartományával, löketével és végszerszámával ellenőrizni kell.

Forrás: BORUNTE gyártói termékadatok - <https://www.borunte.com/productDetails?model=BRTNN15WSS3P>

Az adatok tájékoztató jellegűek. A konfigurációt, a terhelést, a munkatérrel és a biztonságtechnikai kialakítást ajánlatadás előtt a konkrét alkalmazáshoz ellenőrizzük.